

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

Applicant(s): Ghislain LEFEVRE and Thomas GIROUD

Group Art Unit: TBA

Serial No.: TBA

Examiner: TBA

Filed: TBA

For: METHOD OF REALIZING AN OPTICAL FUNCTION ON A COMPONENT OF A  
MOTOR VEHICLE INDICATING OR LIGHTING DEVICE

**CLAIM TO CONVENTION PRIORITY**

Mail Stop \_\_\_\_\_  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In the matter of the above-identified application and under the provisions of 35 U.S.C. §119 and 37 C.F.R. §1.55, applicant(s) claim(s) the benefit of the following prior application(s):

Application(s) filed in: France  
In the name of: Valeo Vision  
Serial No(s): 0215673  
Filing Date(s): December 5, 2002

- ☒ Pursuant to the Claim to Priority, applicant(s) submit(s) a duly certified copy of said foreign application.
- ☐ A duly certified copy of said foreign application is in the file of application  
Serial No. \_\_\_\_\_, filed \_\_\_\_\_.

Respectfully submitted,  
MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: December 3, 2003

By:

  
Joseph A. Calvaruso  
Registration No. 28,287

**Correspondence Address:**

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.  
345 Park Avenue  
New York, NY 10154-0053  
(212) 758-4800 Telephone  
(212) 751-6849 Facsimile

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 20 NOV 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
[www.inpi.fr](http://www.inpi.fr)

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa  
N° 11354\*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260899

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>5 DEC. 2002</b> LIEU <b>0215673</b> N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE <b>5 DEC. 2002</b> PAR L'INPI		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE VALEO VISION PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 34 RUE SAINT ANDRE 93012 BOBIGNY CEDEX	
<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif) BFR0147			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input checked="" type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie <b>1998</b>			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i>		N°	Date
		N°	Date
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i>		<input type="checkbox"/>	Date
		N°	Date
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> Procédé de réalisation d'une fonction optique sur un composant d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation automobile.			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ</b> <b>OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE</b> <b>LA DATE DE DÉPÔT D'UNE</b> <b>DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° Pays ou organisation Date N° <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		VALEO VISION	
Prénoms			
Forme juridique		SOCIÉTÉ ANONYME	
N° SIREN		19 500 344 333	
Code APE-NAF		316 A	
Adresse		34 RUE SAINT ANDRE	
Rue			
Code postal et ville		93012 BOBIGNY CEDEX	
Pays		FRANCE	
Nationalité		FRANÇAISE	
N° de téléphone (facultatif)		01 49 42 62 62	
N° de télécopie (facultatif)		01 49 42 63 35	
Adresse électronique (facultatif)			



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE - 5 DEC. 2002 LIEU 99 0215673 N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		BFR0147	
<b>6 MANDATAIRE</b>			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société			
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
<b>7 INVENTEUR (S)</b>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence)</i> :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)  Jacques HOUPLAIN - PG N°9408		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI  M. MARTIN	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**PROCEDE DE REALISATION D'UNE FONCTION OPTIQUE SUR UN**  
**COMPOSANT D'UN DISPOSITIF D'ECLAIRAGE OU DE SIGNALISATION**  
**AUTOMOBILE**

La présente invention concerne un procédé de réalisation d'une  
5 fonction optique sur un composant d'un dispositif d'éclairage ou de  
signalisation automobile. Ce procédé est plus particulièrement adapté à la  
réalisation de masque pour projecteur ou feu ou de réflecteur.

Très souvent, pour des raisons optiques et/ou esthétiques, le  
masque d'un projecteur automobile doit être métallisé. Ce masque peut  
10 recouvrir non seulement les feux de code, de route, la lampe ville mais  
également l'indicateur de direction. Un écran transparent de couleur ambre  
doit alors être placé devant l'indicateur de direction.

Une solution consiste à utiliser une pièce en matériau plastique de  
couleur ambre adaptée au masque ; cette pièce est fixée sur le masque.

15 Toutefois, l'ajout de cette pièce additionnelle entraîne un surcoût  
important dû non seulement au coût de la pièce elle-même mais également à  
l'assemblage du masque et de la pièce.

La métallisation du masque entraîne en outre la réflexion de la  
lumière dans certaines zones provoquant ainsi des rayons lumineux  
20 parasites. On peut également retrouver des zones de réflexion parasite au  
niveau du réflecteur du projecteur qui est lui aussi métallisé pour exercer sa  
fonction optique de réflexion.

Une solution consiste à rendre mates les zones provoquant des  
rayons lumineux parasites par texturation (grainages, stries) du moule de  
25 fabrication du masque.

La mise en œuvre d'une telle solution entraîne cependant certains  
problèmes.

En effet, l'utilisation d'un moule avec une texturation particulière rend  
peu flexible l'utilisation de ce moule à d'autres applications.

30 De plus, le moule peut facilement s'user ou être contaminé par des  
impuretés.

En outre, les zones de réflexion parasite ne se situent pas au même endroit du réflecteur selon que ce dernier est utilisé pour un véhicule roulant à droite ou à gauche. Deux moules différents sont donc nécessaires pour réaliser ces deux types de réflecteurs.

5        Enfin, dans le cas d'un réflecteur, le matériau utilisé est un matériau thermodurcissable, un métal injecté ou une tôle emboutie car le réflecteur est utilisé pour les feux de route qui chauffent à des températures élevées rendant impossible de ce fait l'utilisation d'un matériau thermoplastique ; pour ce type de matériau thermodurcissable, le grainage du moule est impossible  
10 car il entraîne des problèmes d'effritement au moment du démoulage.

La présente invention vise à fournir un procédé de réalisation d'une fonction optique sur un composant d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation automobile permettant d'ajouter à bas coût et dans un espace restreint des fonctions optiques telles qu'un écran de couleur ambre pour  
15 indicateur de direction dans un projecteur et d'utiliser des moules sans texturation ou marquage particulier pour la réalisation de zone mat sur des pièces telles que les masques.

La présente invention propose à cet effet un procédé de réalisation d'une fonction optique sur un composant d'un dispositif d'éclairage ou de  
20 signalisation automobile comportant une étape de mise en forme dudit composant dans une matière prédéterminée.

Selon l'invention, ledit procédé comporte une étape d'exposition à un rayonnement laser d'au moins une surface dudit composant.

On part ainsi d'un composant mis en forme, par exemple par  
25 moulage, dans une matière telle qu'une matière plastique qui peut être métallisée ou non. La technologie laser permet ensuite de réaliser soit une ablation sélective sur ledit composant lorsque celui ci est métallisé soit une exposition directement sur la matière plastique.

L'ablation d'une surface métallique particulière n'affecte pas la  
30 matière plastique et laisse donc apparaître une zone de matière plastique. Cette zone correspond à une fonction optique telle qu'un écran.



L'exposition du laser directement sur la matière plastique permet par exemple de grainer une partie de la surface plastique, cette partie devenant moins réfléchissante après métallisation.

Un tel procédé permet donc de partir d'un composant sans  
5 marquage et offre une grande flexibilité d'utilisation pour réaliser des fonctions optiques particulières ou des zones de réflexion moins importante. Le procédé n'implique ni adaptation du masque ni pièce additionnelle. Ce procédé permet également de créer des passages de lumière à travers une pièce tel qu'un masque en matière plastique transparent métallisé en  
10 créant, par ablation d'une surface métallique, une fenêtre de lumière par exemple pour une lampe ville.

Le procédé peut également comporter une étape de métallisation dudit composant.

Selon un premier mode de réalisation, le procédé comporte une  
15 étape de métallisation complète dudit composant préalable à ladite étape d'exposition à un rayonnement laser, ladite étape d'exposition étant une étape d'ablation sélective par rayonnement laser du métal de ladite surface dudit composant métallisé.

Selon un deuxième mode de réalisation, la matière prédéterminée  
20 est une matière plastique et ladite étape d'exposition à un rayonnement laser est une étape de grainage de ladite surface en matière plastique.

Avantageusement, ladite étape de grainage est suivie d'une étape de métallisation dudit composant.

Avantageusement, le rayonnement laser est réalisé au moyen d'un  
25 laser YAG, d'un laser CO<sub>2</sub> ou d'un laser excimère..

La présente invention a également pour objet un composant d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation automobile obtenu par le procédé selon l'invention, ledit composant étant en une matière prédéterminée et comportant au moins une surface obtenue après exposition à un  
30 rayonnement laser.

La présente invention a en outre pour objet un composant d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation obtenu par le procédé selon

l'invention, ledit composant étant en matière plastique et comportant une surface métallisée et une surface non métallisée obtenue après ablation sélective du métal par rayonnement laser.

Selon un mode de réalisation, ladite matière plastique est  
5 transparente et de couleur ambre.

Ce mode de réalisation permet par exemple de réaliser un écran de couleur ambre pour clignotant sur un masque de projecteur.

Selon un autre mode de réalisation, ladite matière plastique est transparente est incolore.

10 Ce mode de réalisation permet par exemple de réaliser un passage de lumière, par exemple dans la partie lampe ville d'un masque de projecteur.

La présente invention a enfin pour objet un composant d'un dispositif d'éclairage obtenu par le procédé selon l'invention, ledit composant étant en  
15 matière plastique métallisée et comportant une surface réfléchissant la lumière et une surface ne réfléchissant pas la lumière.

Avantageusement, ledit composant comporte une pluralité de surfaces ne réfléchissant pas la lumière et une pluralité de surfaces réfléchissant la lumière.

20 Selon une première alternative, ladite matière plastique est une matière thermodurcissable.

Ainsi, on peut réaliser un réflecteur ayant des surfaces réfléchissant la lumière pour exercer leur fonction optique et des surfaces non réfléchissantes permettant de s'affranchir des réflexions parasites. La  
25 surface non réfléchissante est obtenue soit par grainage du matériau plastique puis métallisation soit par attaque d'une partie métallisée afin de modifier la texture du métal. On peut réaliser une pluralité de surfaces ne réfléchissant pas la lumière dans une même zone, la réflexion de la lumière étant d'autant plus faible que le nombre de surfaces est élevé. On peut en  
30 outre utiliser un seul moule de fabrication pour réaliser deux types de réflecteurs selon que le véhicule roule à gauche ou à droite, l'étape

d'exposition sélective à un rayonnement laser permettant de différencier les réflecteurs.

Selon une seconde alternative, ladite matière plastique est une matière thermoplastique.

5 Cette seconde alternative permet par exemple de réaliser des masques pour projecteur métallisé pour des raisons esthétiques et de traiter les surfaces risquant de réfléchir les rayons parasites.

Selon un autre mode de réalisation, ladite matière prédéterminée est un métal tel que l'aluminium.

10 D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description suivante de modes de réalisation de l'invention, donnés à titre illustratif et nullement limitatif.

Dans les figures suivantes :

- 15 • La figure 1 représente schématiquement un projecteur comportant un indicateur de direction obtenu par le procédé selon l'invention,
- La figure 2 représente schématiquement un projecteur comportant un passage de lumière obtenu par le procédé selon l'invention,
- La figure 3 représente schématiquement un projecteur comportant un masque ayant des zones non réfléchissantes obtenues par le procédé  
20 selon l'invention,
- La figure 4 représente schématiquement une coupe horizontale axiale d'un réflecteur croisement/route,
- La figure 5 représente schématiquement une vue de face du réflecteur de la figure 4 selon un premier mode de réalisation de l'invention,
- 25 • La figure 6 représente schématiquement une vue de face du réflecteur de la figure 4 selon un deuxième mode de réalisation de l'invention.

La figure 1 représente schématiquement un projecteur 11 de véhicule automobile comportant un écran transparent de couleur ambre pour indicateur de direction obtenu par le procédé selon l'invention.

30 Le projecteur 11 comporte notamment :

- un boîtier 12,

- une glace de protection 16,
- des lentilles de projecteurs elliptiques 17,
- un masque 13,
- une ampoule 15 pour indicateur de direction.

5 Les trois éléments, boîtier 12, glace de protection 16 et masque 13 sont réalisés en matière thermoplastique par injection.

Le masque 13 comporte deux orifices 14 pour les lentilles de projecteurs elliptiques 17.

Le masque 13 inclut une surface 18 transparente de couleur ambre  
10 située devant l'ampoule 15 et faisant office d'écran pour indicateur de direction. Cette surface 18 fait partie intégrante du masque 13.

Le masque 13 est obtenu par injection d'une matière thermoplastique tel que du polycarbonate transparent teinté en couleur ambre.

Le masque 13 est ensuite entièrement métallisé par une couche  
15 d'aluminium.

On utilise ensuite un laser du type YAG pour effectuer une ablation sélective de la couche d'aluminium du masque 13 correspondant à la surface 18 afin de laisser apparaître la matière plastique couleur ambre.

On peut prendre par exemple un laser YAG fonctionnant à une  
20 longueur d'onde de 1064 nm, une vitesse de déplacement de 900 mm/s, une puissance de 20 W et une fréquence de 4500 Hz. Un laser à CO<sub>2</sub> ou un laser de type excimère peuvent également être utilisés.

On obtient ainsi un masque 13 métallisé excepté sur la surface 18.

Ce procédé permet donc la réalisation d'une fonction d'écran de  
25 couleur ambre 18 pour clignotant sans ajouter de pièce supplémentaire dans le projecteur 11 en utilisant uniquement la matière du masque 13.

La figure 2 représente schématiquement un projecteur 21 comportant un passage de lumière obtenu par le procédé selon l'invention.

Le projecteur 21 comporte notamment :

- 30
- un boîtier 22,
  - une glace de protection 26,
  - des lentilles de projecteurs elliptiques 27,

- un masque 23,
- une ampoule 25 pour lampe ville.

Les trois éléments, boîtier 22, glace de protection 26 et masque 23 sont réalisés en matière thermoplastique par injection.

5        Le masque 23 comporte deux orifices 24 pour les lentilles de projecteurs elliptiques 27.

Le masque 23 inclut une surface 28 transparente et incolore située devant l'ampoule 25 pour lampe ville. Cette surface 28 fait partie intégrante du masque 23.

10       Le masque 23 est obtenu par injection d'une matière thermoplastique tel que du polycarbonate transparent et incolore.

Le masque 23 est ensuite entièrement métallisé par une couche d'aluminium.

On utilise ensuite un laser du type YAG pour effectuer une ablation sélective de la couche d'aluminium du masque 23 correspondant à la surface 28 afin de laisser apparaître la matière plastique transparente et incolore. Un laser à CO<sub>2</sub> ou un laser de type excimère peuvent également être utilisés.

On obtient ainsi un masque 23 métallisé excepté sur la surface 28.

20       Ce procédé permet donc la réalisation d'une fonction optique de passage de lumière pour lampe ville sans ajouter de pièce supplémentaire dans le projecteur 21 en utilisant uniquement la matière du masque 23.

La surface 28 peut avoir différentes formes telles qu'une bande ou un anneau permettant ainsi de reconnaître une certaine catégorie de véhicule grâce à la forme de la surface éclairée par les lampes villes.

25       La figure 3 représente schématiquement un projecteur 31 comportant un masque ayant des zones non réfléchissantes obtenues par le procédé selon l'invention.

Le projecteur 31 comporte notamment :

- un boîtier 32,
- 30       - une glace de protection 36,
- des lentilles de projecteurs elliptiques 37,
- un masque 33.

Les trois éléments, boîtier 32, glace de protection 36 et masque 33 sont réalisés en matière thermoplastique par injection.

Le masque 33 comporte deux orifices 34 pour les lentilles de projecteurs elliptiques 37.

5 Le masque 33 inclut deux surfaces 38 ne réfléchissant pas la lumière.

Le masque 33 est obtenu par injection d'une matière thermoplastique.

Les zones thermoplastiques correspondant aux surfaces 38 sont  
10 d'abord grainées ou texturées par exposition à un rayonnement laser du type YAG. Un laser à CO<sub>2</sub> ou un laser de type excimère peuvent également être utilisés.

Le masque 33 est ensuite entièrement métallisé par une couche d'aluminium.

15 On obtient ainsi un masque 33 entièrement métallisé comportant deux surfaces 38 grainées et métallisées sur lesquelles la lumière ne se réfléchit pas ; on évite ainsi la présence de rayons lumineux parasites.

Ce procédé permet donc la réalisation d'une fonction optique de suppression des réflexions parasites sur un masque métallisé sans  
20 traitement particulier du moule utilisé pour injecter le masque.

La figure 4 représente schématiquement une coupe horizontale axiale d'un réflecteur croisement/route 40.

Une source lumineuse 10, constituée par exemple par l'arc d'une lampe à décharge gazeuse, est montée dans le réflecteur 40.

25 Le réflecteur 40 comporte une face intérieure sensiblement elliptique 20 qui est métallisée de façon à réfléchir les rayons lumineux émis par la source 10.

La figure 5 représente schématiquement une vue de face du réflecteur 40 de la figure 4 selon un premier mode de réalisation de  
30 l'invention.

La face intérieure métallisée 20 comporte une zone non métallisée 20a qui ne réfléchit pas la lumière. Notons que cette zone 20a peut

également comporter une pluralité de motifs ne réfléchissant pas la lumière ; dans ce dernier cas, la zone 20a est partiellement réfléchissante, la réflexion étant modulable en fonction du nombre de motifs.

Le réflecteur 40 est obtenu par injection d'une matière plastique  
5 thermodurcissable.

La face 20 du réflecteur 40 est ensuite entièrement métallisé par une couche d'aluminium.

On utilise ensuite un laser du type YAG pour effectuer une ablation sélective de la couche d'aluminium de la face 20 correspondant à la zone  
10 20a afin de laisser apparaître la matière plastique. Un laser à CO<sub>2</sub> ou un laser de type excimère peuvent également être utilisés.

On obtient ainsi une face 20 métallisé à l'exception de la surface 20a.

La figure 6 représente schématiquement une vue de face  
15 du réflecteur 40 de la figure 4 selon un deuxième mode de réalisation de l'invention.

Le réflecteur 40 tel que représenté en figure 6 est identique à celui représenté en figure 5 à la différence qu'il ne comporte pas la zone non réfléchissante 20a mais qu'il comporte une zone non réfléchissante 20b  
20 symétrique de la zone 20a par rapport à l'axe z.

Le procédé d'obtention d'un tel réflecteur est identique au procédé d'obtention tel que décrit en référence à la figure 5. Le procédé selon l'invention permet d'utiliser le même masque pour réaliser les deux réflecteurs tels que décrit respectivement en référence avec les figures 5 et  
25 6. Ainsi, le même masque peut être utilisé pour réaliser des réflecteurs utilisés dans des véhicules roulant à gauche et à droite. L'étape d'ablation laser sélective permet ainsi de différencier les réflecteurs en intégrant une ou plusieurs zones non réfléchissantes.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux modes de réalisation  
30 qui viennent d'être décrits.

Notamment, les matériaux décrits soumis à un rayonnement laser étaient le plastique et l'aluminium mais il peut s'agir d'autres matériaux tels que d'autres métaux.

De plus, l'invention a été décrite uniquement dans le cas d'une mise  
5 en forme par injection mais il peut également s'agir d'une mise en forme par emboutissage, notamment lorsqu'on utilise une matière telle que la tôle.

De même, la description portait sur une injection de matière plastique mais il peut également s'agir d'une injection d'une matière telle que l'aluminium, le rayonnement laser agissant directement sur une surface de la  
10 pièce en aluminium.

En outre, l'invention a été décrite uniquement dans le cas d'un projecteur mais elle peut également s'appliquer à d'autres dispositifs utilisés pour l'éclairage ou la signalisation automobile tels que les éléments du feu arrière.



## REVENDICATIONS

1. Procédé de réalisation d'une fonction optique sur un composant d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation automobile comportant une étape de mise en forme dudit composant dans une matière prédéterminée,  
5 **caractérisé en ce que** ledit procédé comporte une étape d'exposition à un rayonnement laser d'au moins une surface dudit composant.
2. Procédé selon la revendication 2 caractérisé en ce qu'il comporte une étape de métallisation dudit composant.
- 10 3. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que ladite matière prédéterminée est une matière plastique et en ce que ladite étape d'exposition à un rayonnement laser est une étape de grainage de ladite surface en matière plastique.
4. Procédé selon la revendication 3 caractérisé en ce que ladite étape de grainage est suivie d'une étape de métallisation de ladite pièce.  
15
5. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une étape de métallisation complète dudit composant préalable à ladite étape d'exposition à un rayonnement laser, ladite étape d'exposition étant une étape d'ablation sélective par rayonnement laser du métal de ladite surface dudit composant métallisé.  
20
6. Procédé selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce le rayonnement laser est réalisé au moyen d'un laser YAG, d'un laser CO<sub>2</sub> ou d'un laser excimère.
7. Composant d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation automobile obtenu par le procédé selon l'une des revendications 1 à 6, ledit composant étant en une matière prédéterminée et comportant au moins une surface obtenue après exposition à un rayonnement laser.  
25
8. Composant d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation automobile obtenu par le procédé selon l'une des revendications 5 à 6, ledit composant étant en matière plastique et comportant une surface  
30

## REVENDEICATIONS

1. Procédé de réalisation d'une fonction optique sur un composant d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation automobile comportant une étape de mise en forme dudit composant dans une matière prédéterminée,  
5 **caractérisé en ce que** ledit procédé comporte une étape d'exposition à un rayonnement laser d'au moins une surface dudit composant.
2. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une étape de métallisation dudit composant.
- 10 ~~3. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce que ladite matière~~  
prédéterminée est une matière plastique et en ce que ladite étape d'exposition à un rayonnement laser est une étape de grainage de ladite surface en matière plastique.
4. Procédé selon la revendication 3 caractérisé en ce que ladite étape de grainage est suivie d'une étape de métallisation de ladite pièce.
- 15 5. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce qu'il comporte une étape de métallisation complète dudit composant préalable à ladite étape d'exposition à un rayonnement laser, ladite étape d'exposition étant une étape d'ablation sélective par rayonnement laser du métal de ladite surface dudit composant métallisé.
- 20 6. Procédé selon l'une des revendications précédentes caractérisé en ce le rayonnement laser est réalisé au moyen d'un laser YAG, d'un laser CO<sub>2</sub> ou d'un laser excimère.
7. Composant d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation automobile obtenu par le procédé selon l'une des revendications 1 à 6, ledit composant étant en une matière prédéterminée et comportant au moins une surface obtenue après exposition à un rayonnement laser.
- 25 8. Composant d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation automobile obtenu par le procédé selon l'une des revendications 5 à 6, ledit composant étant en matière plastique et comportant une surface  
30

métallisée et une surface non métallisée obtenue après ablation sélective du métal par rayonnement laser.

9. Composant selon la revendication 8 caractérisé en ce que ladite matière plastique est transparente et de couleur ambre.
- 5 10. Composant selon la revendication 8 caractérisé en ce que ladite matière plastique est transparente est incolore.
11. Composant d'un dispositif d'éclairage automobile obtenu par le procédé selon l'une des revendications 2 à 6, ledit composant étant en matière plastique métallisé et comportant une surface réfléchissant la lumière et  
10 une surface ne réfléchissant pas la lumière.
12. Composant selon la revendication précédente comportant une pluralité de surfaces ne réfléchissant pas la lumière et une pluralité de surfaces réfléchissant la lumière.
13. Composant selon l'une des revendications 8 à 12 caractérisé en ce que  
15 ladite matière plastique est une matière thermoplastique.
14. Composant selon l'une des revendications 8 à 12 caractérisé en ce que ladite matière plastique est une matière thermodurcissable.
15. Composant selon la revendication 7 caractérisé en ce que ladite matière prédéterminée est un métal.
- 20 16. Composant selon la revendication 15 caractérisé en ce que ledit métal est l'aluminium.

1/6




Figure 1

2/6




Figure 2

3/6




Figure 3




Figure 4




Figure 5



6/6




Figure 6

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11.235°02

**DÉPARTEMENT DES BREVETS**26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..**

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

09 113 W / 260699

<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif)		BFR0147	
<b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL</b>		0215673	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum) Procédé de réalisation d'une fonction optique sur un composant d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation automobile.			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b> VALEO VISION 34 RUE SAINT ANDRE 93012 BOBIGNY CEDEX France			
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b> (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
<b>Nom</b>		LEFEVRE	
<b>Prénoms</b>		Ghislain	
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>	192, rue des Tilleuls	
	<b>Code postal et ville</b>	77270	VILLEPARISIS
<b>Société d'appartenance</b> (facultatif)			
<b>Nom</b>		GIROUD	
<b>Prénoms</b>		Thomas	
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>	13, rue du Faubourg Poissonnière	
	<b>Code postal et ville</b>	75009	PARIS
<b>Société d'appartenance</b> (facultatif)			
<b>Nom</b>			
<b>Prénoms</b>			
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>		
	<b>Code postal et ville</b>		
<b>Société d'appartenance</b> (facultatif)			
<b>DATE ET SIGNATURE(S)</b> <b>DU (DES) DEMANDEUR(S)</b> <b>OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire)			
 J. HOUPLAIN - PG N°9408			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.  
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.